

ZDB-Workflow mit Alma

Anwendung der Kategorie 035

Für die Erfassung bzw. Verwaltung der ZDB-ID ist die MARC Kategorie 035 ## und nicht MARC 016 7# zu verwenden. Alle Änderungen an der ZDB-ID, wie Maskierung oder Demaskierung müssen daher in 035 eingetragen werden.

Eine Normalisierungsregel beim Abspeichern eines Datensatzes belegt bzw. synchronisiert 016 7# dann mit der ZDB-ID aus 035 ##.

Nur wenn die ISIL der ZDB, (DE-600), und eine korrekte nicht maskierte ZDB-ID in 035 ## \$\$a vorhanden sind, qualifiziert sich ein Datensatz für ein Update über die OAI-Schnittstelle der ZDB.

A) Eintrag ZDB-NEU*

035 ## \$\$a ZDB-NEU-JJJJ-MM-TT

→wird beim Abspeichern zu

→**035 ## \$\$a (DE-600)ZDB-NEU-JJJJ-MM-TT**

→**016 7# \$\$a ZDB-NEU-JJJJ-MM-TT \$\$2 (DE-600)**

Zu beachten: (DE-600) wird nur bei „ZDB-NEU*“ hinzugefügt!

B) Eintrag ZDB-ID

035 ## \$\$a (DE-600)1234567-8

→beim Abspeichern

→**016 7# \$\$a 1234567-8 \$\$2 (DE-600)**

Zu beachten: (DE-600) muss vor der ZDB-ID in MARC 035 ## eingetragen werden! → Erinnerung „ZDB-OK“!

C) Maskierung - „ZDB-“ einfügen

035 ## \$\$a (DE-600)ZDB-1234567-8

→beim Abspeichern

→**016 7# \$\$a ZDB-1234567-8 \$\$2 (DE-600)**

D) Demaskierung - „ZDB-“ entfernen

035 ## \$\$a (DE-600)ZDB-1234567-8

→beim Abspeichern

→**035 ## \$\$a (DE-600)1234567-8**

→**016 7# \$\$a 1234567-8 \$\$2 (DE-600)**

Für Einrichtungen ohne Schreibberechtigung in der ZDB zu beachten: nach der Demaskierung → Erinnerung „ZDB-OK“!

Anmerkungen:

- Kategorie **035 ## ist der Master**, die 016 7# mit \$\$2 (DE-600) wird erzeugt. Nur wenn es keine entsprechende 035 ## aber eine 016 7# mit \$\$2 (DE-600) gibt, wird die 035 ## aus der 016 7# erzeugt
- **(DE-600)** wird bei Eintrag **ZDB-NEU*** über die Normalisierung hinzugefügt
- **Falsch: 035 ## \$\$a 1234567-8**
 - **(DE-600) fehlt**→Kategorie 016 7# wird NICHT erzeugt!
- **Update über OAI-Harvesting** nur mit korrektem Eintrag
 - **035 ## \$\$a (DE-600)1234567-8**
- **Erinnerung → „ZDB-OK“**
 - **Update** über OAI
 - Satz wird auf **Level-90** gehoben
- Verwendung Präfix **„ZDB-“**
 - OBV-Datensatz enthält umfangreichere Informationen als ZDB-Satz, wird daher vorm **Überschreiben geschützt**,
 - jedoch auch maskierte Datensätze werden für die **Bestandsdatenlieferung** an die ZDB **berücksichtigt**